

Sikkerhedsdatablad

Shellak Politur, Filtreret

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Revideret den: 13-10-2003 Erstatter den:	Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 75 45 48 28 Fax: +45 76 11 50 80 Kontaktperson: Jørgen Aagaard Jakobsen
Anvendelse: Polering af ædle træsorter	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einccs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
	Ethanol	F: R11	> 50	1
1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet's liste over organiske opløsningsmidler. <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

3. Fareidentifikation

Produktet er meget brandfarlig. Produktet er irriterende ved indånding, indtagelse og øjenkontakt. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Cab-Dan ApS, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 7545 4828, Fax: +45 7611 5080, E-mail: info@cabdan.com (copyright 2003 Cab-Dan ApS)

Revideret den: 13-10-2003
Erstatter den:

Shellac Politur, Filtreret

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse I-2, oplagsenhed 1 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv punktudsugning. Såfremt dette ikke er teknisk muligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor.

Åndedrætsværn

Produktet indeholder lavt kogende væsker, der absorberes dårligt på kulfiltre, hvorfor kulfiltermasker ikke må anvendes. Friskluftforsynet åndedrætsværn er derfor eneste mulighed, hvis man ikke kan ventilere tilstrækkeligt på arbejdsstedet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen 4 H eller lignende.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Ethanol

Grænseværdi

1000 ppm 1900 mg/m³

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Flyende mørk væske

Flammepunkt (°C): ca. 20-21 °C

Lugt: Af sprit.

Massefylde: < 0,8 g/ml.

Opløselighed: Opløselig i vand.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer voldsomt mod oxidationsmidler (f.eks. salpeterssyre, peroxider og chromater). Dampene fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.

Cab-Dan ApS, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 7545 4828, Fax: +45 7611 5080, E-mail: info@cabdan.com (copyright 2003 Cab-Dan ApS)

Revideret den: 13-10-2003

Erstatter den:

Shellac Politur, Filtreret

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden.

Øjenkontakt

Irritere øjnene.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe : H

Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

Cab-Dan ApS, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 7545 4828, Fax: +45 7611 5080, E-mail: info@cabdan.com (copyright 2003 Cab-Dan ApS)

Revideret den: 13-10-2003

Erstatter den:

Shellac Politur, Filtreret

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

UN: 1993 Transportklasse: 3 Emballagegruppe: II Farenummer: 33 Flammepunkt: 20-21 °C

Område	Klasse	Bemærkninger	Fareseddel
ADR/RID	3	3 b)	3
IMDG	3	EmS:3-07, MFAG: 305	3

15. Oplysninger om regulering



Meget brandfarlig

Farebetegnelse: Meget brandfarlig

Faresymboler: F

Indeholder

Ethanol

R-sætninger

Brandfarlig. (R11)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Emballage skal holdes tæt lukket. (S7)

Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. (S16)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Anden mærkning

Følbar mærkning

MAL-kode: 1-1 (1993) Produktet indeholder lavt kogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Cab-Dan ApS, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 7545 4828, Fax: +45 7611 5080, E-mail: info@cabdan.com (copyright 2003 Cab-Dan ApS)

Revideret den: 13-10-2003
Erstatter den:

Shellac Politur, Filtreret

16. Andre oplysninger

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R11 Meget brandfarlig.

Cab-Dan ApS, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: +45 7545 4828, Fax: +45 7611 5080, E-mail: info@cabdan.com (copyright 2003 Cab-Dan ApS)